



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

LEI MUNICIPAL Nº 009/93 DE 07 DE JUNHO DE 1993.

DISPÕE SOBRE AS OBRAS E EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA, ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I

#### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Qualquer obra de construção, reforma, demolição ou acréscimo de iniciativa pública ou privada, somente poderá ser executada após exame, apresentação da documentação necessária, e concessão de licença de obra pela Prefeitura Municipal, de acordo com as exigências contidas neste Código e mediante a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

Art. 2º - Para os efeitos deste Código ficam dispensadas as apresentações de projeto, ficando contudo sujeitas a concessão de licença, as construções de edificações destinadas a habitação, assim como as pequenas reformas, desde que apresentem as seguintes características:

I - área de construção igual ou inferior a 80 m<sup>2</sup> (oitenta metros quadrados);

II - não determinem reconstruções ou acréscimo que ultrapasse a área de 20 m<sup>2</sup> (vinte metros quadrados);

III - não possuam estrutura especial, nem exijam cálculo estrutural;

IV - não transgridam este Código.

Parágrafo Único - Para a concessão de licença, nos casos previstos neste artigo, serão exigidos croquis e cortes esquemáticos, con-



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

tendo dimensões e áreas, traçados em papel tamanho ofício.

Art. 3º - Os prédios deverão possuir rampas que assegurem aos deficientes físicos, pleno acesso e circulação nas suas dependências.

Art. 4º - O responsável por instalação de atividade que possa ser causadora de poluição, ficará sujeito a apresentar ao órgão estadual que trata do controle ambiental o projeto de instalação para prévio exame e aprovação, sempre que a Prefeitura Municipal julgar necessário.

Art. 5º - Os projetos deverão estar de acordo com esta Lei e com a legislação vigente sobre parcelamento do solo.

### CAPÍTULO II

#### DAS CONDIÇÕES RELATIVAS A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

Art. 6º - Os projetos arquitetônicos deverão ser apresentados ao órgão competente da Prefeitura Municipal em cópia heliográfica, fotocópia ou similar, contendo os seguintes elementos:

I - planta de situação e localização na escala mínima de 1:500 (um para quinhentos) onde constarão:

a) a projeção da edificação ou das edificações dentro do lote, figurando rios, canais e outros elementos que possam orientar a decisão das autoridades municipais;

b) as dimensões das divisas do lote e as dos afastamentos da edificação em relação às divisas e à outra edificação porventura existente no local;

c) definição do norte;

d) indicação das vias que identifica a quadra onde se localiza o lote;

II - planta baixa de cada pavimento da construção na escala mínima de 1:100 (um para cem), determinando:



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

- a) as dimensões e áreas exatas de todos os compartimentos, inclusive dos vãos de iluminação, ventilação, garagens e áreas de estacionamento;
- b) a finalidade de cada compartimento;
- c) os traços indicativos dos cortes longitudinais e transversais;
- d) indicação das espessuras das paredes e dimensões externas to tais da obra.

III- cortes transversais e longitudinais, indicando a altura dos compartimentos, níveis dos pavimentos, alturas das portas, janelas e peitoris, e demais elementos necessários à compreensão do projeto, na escala mínima de 1:100 (um para cem);

IV - planta de cobertura com indicação do caimento na escala mínima de 1:200 (um para duzentos);

V - elevação da fachada voltada para a via pública na escala mínima de 1:100 (um para cem).

§ 1º - No caso de reforma ou ampliação deverá ser identificado no projeto o que será demolido, construído ou conservado de acordo com as seguintes convenções de cores:

- a) cor natural da cópia para as partes existentes a conservar;
- b) cor amarela para as partes a serem demolidas; e
- c) cor vermelha para as partes novas acrescentadas.

§ 2º - Nos casos de projetos para a construção de edificações de grandes proporções, as escalas mencionadas no "caput" deste artigo poderão ser alteradas, devendo contudo ser consultado, previamente, o órgão competente da Prefeitura Municipal.

### CAPÍTULO III

#### DA APROVAÇÃO DO PROJETO E CONCESSÃO DE LICENÇA

Art. 7º - Para efeito de aprovação dos projetos ou concessão



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

de licença, o proprietário deverá apresentar à Prefeitura Municipal os seguintes documentos:

I - requerimento solicitando a aprovação do projeto ou a concessão de licença assinado pelo proprietário ou procurador legal;

II - projeto arquitetônico (conforme especificação no Capítulo II deste Código), apresentado em 2 (dois) jogos completos de cópia heliográfica, fotocópia ou similar, assinados pelo proprietário, pelo autor do projeto e pelo responsável técnico da obra, após o visto, um dos jogos será devolvido ao requerente junto com a respectiva licença, enquanto o outro será arquivado na Prefeitura;

III - croquis em duas vias, nos casos especificados no artigo 2º desta Lei.

Art. 8º - Após a aprovação do projeto e comprovado o pagamento das taxas devidas, a Prefeitura fornecerá o Alvará de licença válido por 2 (dois) anos, cabendo ao interessado requerer revalidação.

Parágrafo Único - As obras que por sua natureza exigirem períodos superiores a 2 (dois) anos para a sua construção, poderão ter ampliado o prazo previsto no "caput" deste artigo mediante exame de cronograma pela Prefeitura Municipal.

Art. 9º - A Prefeitura terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada do processo, para se pronunciar quanto ao projeto apresentado.

### CAPÍTULO IV

#### DA EXECUÇÃO DA OBRA

Art. 10 - A execução da obra somente poderá ser iniciada depois de aprovado o projeto e expedido o alvará de licença.

Art. 11 - Uma obra será considerada iniciada assim que estiver com os alicerces prontos.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Art. 12 - Deverá ser mantido na obra o alvará de licença, juntamente com o jogo de cópias do projeto apresentado à Prefeitura e por ela visado, para apresentação, quando solicitado, aos fiscais de obras ou à outras autoridades competentes da Prefeitura.

Art. 13 - Quando expirar o prazo do alvará e a obra não estiver concluída deverá ser providenciada a solicitação de uma nova licença que poderá ser concedida pelo prazo de 1 (um) ano sempre após vistoria da obra pelo órgão municipal competente.

~~Art. 14 - Não será permitida, sob pena de multa ao responsável pela obra, a permanência de qualquer material de construção na via pública por tempo maior que o necessário para sua descarga e remoção.~~

Art. 15 - Nenhuma construção ou demolição poderá ser executada no alinhamento predial sem que seja obrigatoriamente protegida por tapumes que garantam a segurança de quem transita pelo logradouro.

Art. 16 - Tapumes e andaimes não poderão ocupar mais do que a metade da largura do passeio, deixando a outra inteiramente livre e desimpedida para os transeuntes.

### CAPÍTULO V

#### DA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA

Art. 17 - Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade, estando em funcionamento as instalações hidro-sanitárias e elétricas.

Art. 18 - Concluída a obra, o proprietário deverá solicitar à Prefeitura Municipal a vistoria da edificação.

Art. 19 - Procedida a vistoria e constatado que a obra foi realizada em consonância com o projeto arquitetônico apresentado, obriga-se a Prefeitura Municipal a expedir o "habite-se" no prazo de 15 dias, a partir da data de entrada do requerimento.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Art. 20 - Poderá ser concedido "habite-se" parcial a juízo do órgão competente da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - O "habite-se" parcial poderá ser concedido nos seguintes casos:

I - quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial e puder cada uma das partes ser utilizada independentemente da outra;

II - quando se tratar de mais de uma construção feita independentemente, no mesmo lote;

III - quando se tratar de edificação em vila estando seu acesso devidamente concluído.

Art. 21 - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela Prefeitura e expedido o respectivo "habite-se".

### CAPÍTULO VI

#### DAS CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS A EDIFICAÇÃO

##### SEÇÃO I

##### DAS FUNDAÇÕES

Art. 22 - As fundações serão executadas de modo que a carga sobre o solo não ultrapasse os limites indicados nas especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

§ 1º - As fundações não poderão invadir o leito da via pública;

§ 2º - As fundações das edificações deverão ser executadas de maneira que não prejudiquem os imóveis vizinhos, sejam totalmente independentes e situadas dentro dos limites do lote.

##### SEÇÃO II

##### DAS PAREDES E DOS PISOS

Art. 23 - As paredes internas e/ou externas quando executadas em alvenaria de tijolos ou com a utilização de outros



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

ternativos, deverão ter espessuras mínimas compatíveis com seus respectivos índices de resistência.

Art. 24 - As paredes de banheiros, despensas e cozinhas deverão ser revestidas, no mínimo, até 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), de material impermeabilizante, lavável, liso e resistente.

Art. 25 - Os pisos dos compartimentos assentados diretamente sobre o solo deverão ser convenientemente impermeabilizados.

Art. 26 - Os pisos de banheiros e cozinhas deverão ser impermeáveis e laváveis.

### SEÇÃO III

#### DOS CORREDORES, ESCADAS E RAMPAS

Art. 27 - Nas construções, em geral, as escadas ou rampas para pedestres, assim como os corredores, deverão ter a largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) livres.

Parágrafo Único - Nas edificações residenciais serão permitidas escadas e corredores privados, para cada unidade, com largura mínima de 0,80 m (oitenta centímetros) livres.

Art. 28 - O dimensionamento dos degraus obedecerá a uma altura de 0,18 m (dezoito centímetros) e uma profundidade de 0,25 m (vinte e cinco centímetros).

Parágrafo Único - Não serão permitidas escadas em leque nas edificações de uso coletivo.

Art. 29 - Nas escadas de uso coletivo sempre que a altura for superior a 2,80 m (dois metros e oitenta centímetros), será obrigatório intercalar um patamar de profundidade mínima igual a largura adotada para a escada.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Art. 30 - As escadas de uso coletivo deverão ter superfície revestida com material anti-derrapante.

### SEÇÃO IV DAS FACHADAS

Art. 31 - É livre a composição das fachadas, excetuando as localizadas em zonas tombadas devendo, neste caso, ser ouvido o órgão específico na esfera competente.

### SEÇÃO V DAS COBERTURAS

Art. 32 - As coberturas das edificações serão construídas com materiais que possuam impermeabilidade e isolamento térmico.

Art. 33 - As águas pluviais provenientes das coberturas serão esgotadas dentro dos limites do lote, não sendo permitido o desague sobre lotes vizinhos ou logradouros.

Parágrafo único - As edificações situadas no alinhamento deverão dispor de calhas e condutores, e as águas canalizadas por baixo do passeio.

### SEÇÃO VI DAS MARQUIZES E BALANÇOS

Art. 34 - A construção de marquizes na testada de edificações construídas no alinhamento, não poderão exceder a 3/4 (três quartos) da largura do passeio.

§ 1º - Nenhum de seus elementos estruturais ou decorativos poderá estar a menos de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) acima do passeio público.

§ 2º - A construção de marquizes não poderá prejudicar a arborização e a iluminação pública, assim como não poderá ocultar placas





ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

de nomenclatura, de numeração e de sinalização.

§ 3º - O balanço não poderá exceder a 3/4 (três quartos) da largura do passeio público.

### SEÇÃO VII

#### DOS MUROS, CALÇADAS E PASSEIOS

Art. 35 - A Prefeitura Municipal poderá exigir dos proprietários, a construção de muros de arrimo e de proteção, sempre que o nível do terreno for superior ao logradouro público ou quando houver desnível entre os lotes que possam ameaçar a segurança pública.

Art. 36 - Os terrenos baldios nas ruas pavimentadas deverão ser convenientemente isolados do logradouro público.

Art. 37 - Os proprietários dos imóveis que tenham frente para logradouros públicos pavimentados ou dotados de meio fio são obrigados a pavimentar e manter em bom estado os passeios em frente de seus lotes.

Parágrafo Único - Em determinadas vias a Prefeitura Municipal poderá estabelecer a padronização da pavimentação dos passeios, por razões de ordem técnica e estética.

### SEÇÃO VIII

#### DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

Art. 38 - Todo compartimento deverá dispor de abertura comunicando-se diretamente com o logradouro ou espaço livre dentro do lote para fins de iluminação e ventilação.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica a corredores e caixas de esgoto.

Art. 39 - Não poderá haver aberturas em paredes levantadas sobre a divisa ou a menos de 1,50 (um metro e cinquenta centímetros) da mesma.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Art. 40 - Aberturas para iluminação e ventilação dos cômodos de longa permanência, confrontantes em unidades diferentes e localizadas no mesmo terreno, não poderão ter entre elas distância inferior a 3 m (três metros), mesmo que estejam num único edifício.

Art. 41 - São considerados de longa permanência os compartimentos destinados a: dormitórios, salas, de residências e para desenvolvimento de atividades comerciais e de prestação de serviços.

Parágrafo Único - Os demais compartimentos são considerados de curta permanência.

Art. 42 - Os poços de ventilação, permitidos somente para os compartimentos de curta permanência, não poderão ter área menor que  $1,50 \text{ m}^2$  (um metro e cinquenta centímetros quadrados), nem dimensão menor que 1,00 m (um metro), devendo ser revestidos internamente e ter acesso na base.

Parágrafo Único - Somente serão permitidos poços de ventilação para compartimentos de curta permanência.

### SEÇÃO IX

#### DOS ALINHAMENTOS E DOS AFASTAMENTOS

Art. 43 - Todos os prédios construídos ou reconstruídos dentro do perímetro urbano deverão obedecer ao alinhamento e ao recuo obrigatório, fornecido pela Prefeitura Municipal.

Art. 44 - Os afastamentos mínimos previstos serão:

- a) afastamento frontal: 3,00 m (três metros);
- b) afastamentos laterais de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) quando existir abertura para iluminação e ventilação;
- c) afastamento de fundos de 5,00 m (cinco metros).

Parágrafo Único - Poderá ser permitida a construção destinada a funções complementares no limite de fundo dos lotes, desde que seja



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

mantido o afastamento de 5,00 m (cinco metros) entre estas e a edificação principal.

### SEÇÃO X

#### DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Art. 45 - As instalações hidráulicas deverão ser feitas de acordo com as especificações do órgão competente.

Art. 46 - É obrigatória a ligação da rede domiciliar às redes gerais de água e esgoto quando tais redes existirem na via pública em que se situa a edificação.

Art. 47 - Enquanto não houver rede de esgoto, as edificações serão dotadas de fossas, localizadas adequadamente dentro do lote e com capacidade proporcional ao número de pessoas que ocupam o prédio.

§ 1º - No caso de fossa séptica, as águas de seus efluentes serão infiltradas no terreno por meio de sumidouro, convenientemente construído.

§ 2º - As águas de pias de cozinha e de copa deverão passar por uma caixa de gordura antes de serem lançadas no sumidouro.

§ 3º - No caso de não haver rede de distribuição de água, esta poderá ser obtida por meio de poços com tampos, perfurados em parte do terreno mais elevado em relação ao nível da fossa e dela afastado no mínimo 15 m (quinze metros).

### CAPÍTULO VII

#### DAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

##### SEÇÃO I

#### DAS CONDIÇÕES GERAIS

Art. 48 - Os compartimentos das edificações para fins residenciais conforme sua utilização obedecerão as seguintes condições quanto as dimensões mínimas:



ESTADO DO PARÁ

Cont. Prefeitura Municipal de Jacareacanga

COMPARTIMENTO	ÁREA MÍNIMA (M <sup>2</sup> )	LARGURA MÍNIMA (M)	PÉ-DIREITO MÍNIMO (M)	PORTAS LARGURAS MÍNIMAS	ÁREA MÍNIMA DOS VÃOS DE ILUMINAÇÃO EM RELAÇÃO A ÁREA DE PISO
SALA	16,00	2,50	2,70		
QUARTO	9,00	2,50	2,70	0,80	1/5
COZINHA	4,00	2,00	2,40	0,70	1/5
COPA	4,00	2,00	2,40	0,80	1/8
BANHEIRO	2,50	1,20	2,40	0,70	1/8
HALL	-	1,00	2,40	0,60	1/8
CORREDOR	-	0,90	2,40	-	1/10
				-	1/10

§ 1º - Poderá ser admitido um quarto de serviço com área inferior àquela prevista no presente artigo, e com largura mínima de 2,00 m (dois metros).

§ 2º - Os banheiros que contiverem apenas um vaso e um chuveiro ou um vaso e um lavatório, poderão ter área mínima de 1,50 m<sup>2</sup> (um metro e cinqüenta centímetros quadrados) e largura mínima de 0,90 m (noventa centímetros).

§ 3º - As portas terão 2,10 m (dois metros e dez centímetros) de altura no mínimo, sendo suas larguras variáveis segundo especificação do "caput" deste artigo.

SEÇÃO II

DCS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM

Art. 49 - Além de outras disposições deste Código e das demais leis municipais, estaduais e federais que lhes forem aplicáveis, os estabelecimentos de hospedagem deverão obedecer as seguintes exigências:

- I - recepção com serviço de portaria;
- II - entrada de serviço independente da entrada de hóspede;
- III - possuir instalações sanitárias separadas por sexo para hóspedes na proporção de um vaso sanitário, um chuveiro e um lavatório, no mínimo para cada 72 m<sup>2</sup> (setenta e dois metros quadrados) de área útil quando não possua sanitários privativos em todos os quartos;



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

IV - instalações sanitárias do pessoal de serviço independente e separadas das destinadas aos hóspedes;

V - local centralizado para coleta de lixo com terminal em recinto fechado e arejado.

### CAPÍTULO VIII

#### DAS EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS

##### SEÇÃO I

#### DAS EDIFICAÇÕES PARA USO INDUSTRIAL

Art. 50 - A construção, reforma ou adaptação de prédios para uso industrial somente será permitida em áreas previamente aprovadas pela Prefeitura Municipal.

Art. 51 - As edificações de uso industrial deverão atender além das demais disposições deste Código que lhes forem aplicáveis, as seguintes:

I - afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) das divisas laterais e de fundos;

II - terem afastamento mínimo de 5,00 m (cinco metros) da divisa frontal, sendo permitido neste espaço o pátio de estacionamento;

III - as fontes de calor ou dispositivos onde se concentram as mesmas convenientemente dotadas de isolamento térmico e afastadas pelo menos 0,50 m (cinqüenta centímetros) das paredes;

IV - os depósitos de combustíveis em locais adequadamente preparados;

V - as escadas e os entrepisos de material incombustível;

VI - nos locais de trabalho, iluminação e ventilação natural através de abertura com área mínima de 1/7 (um sétimo) da área de piso, sendo admitidos lanternins;

VII - compartimentos sanitários em cada pavimento devidamente separados para ambos os sexos na proporção de 1 (um) para cada 15 (quinze) empregados.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

§ 1º - Não será permitida a descarga de esgotos sanitários de qualquer procedência e despejos industriais "in natura" nas valas coletoras de águas pluviais, ou em qualquer curso d'água.

§ 2º - A natureza do revestimento do piso e das paredes das edificações destinadas às indústrias, dependerá da atividade a ser desenvolvida devendo ser executada de acordo com as leis sanitárias do Estado.

### SEÇÃO II

#### DAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO COMÉRCIO,

#### SERVIÇO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Art. 52 - Além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, as edificações destinadas ao comércio, serviço e atividades profissionais, deverão ser dotadas de:

I - reservatório de água, de acordo com as exigências do órgão ou empresa encarregada do abastecimento de água, totalmente independente da parte residencial quando se tratar de edificação de uso misto;

II - áreas coletoras de lixo, devidamente arejadas;

III - aberturas de ventilação e iluminação na proporção de no mínimo  $1/6$  (um sexto) da área do compartimento;

IV - pé-direito mínimo de 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros), quando da previsão do mezanino ou sobreloja no interior da loja;

V - instalações sanitárias privativas em todos os conjuntos ou salas com área igual ou superior a  $20,00 \text{ m}^2$  (vinte metros quadrados).

§ 1º - A natureza do revestimento do piso e das paredes das edificações destinadas ao comércio, dependerá da atividade a ser desenvolvida, devendo ser executados de acordo com as leis sanitárias do Estado.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

§ 2º - Fica à critério da Prefeitura a localização dos estabelecimentos referidos nesta Seção.

### SEÇÃO III

#### DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS

Art. 53 - As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares e de laboratórios de análise e pesquisa, devem obedecer as normas específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, bem como as normas estipuladas pela Secretaria de Saúde do Estado.

Parágrafo Único - As edificações de que trata o artigo anterior deverão ser dotadas de instalação coletora de lixo tipicamente hospitalar convenientemente disposta, perfeitamente vedada e dotada de dispositivo para limpeza e lavagem.

### SEÇÃO IV

#### DAS ESCOLAS E DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Art. 54 - As edificações destinadas a estabelecimentos escolares deverão obedecer às normas determinadas pelo Ministério da Educação e as condições estipuladas pela Secretaria de Educação do Estado, além das disposições deste Código que lhes forem aplicáveis.

### SEÇÃO V

#### DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

Art. 55 - Além das demais disposições deste Código que lhes forem aplicáveis, os edifícios públicos deverão obedecer ainda as seguintes condições mínimas, para cumprir o previsto no artigo 3º da presente Lei:

I - as rampas de acesso ao prédio deverão ter declividade máxima de 12% (doze por cento); se a mesma exceder 6% (seis por cento), deverão possuir piso anti-derrapante e corrimão na altura de 0,75 cm (setenta e cinco centímetros);

II - na impossibilidade de construção de rampas, a portaria de-



ESTADO DO PARÁ

Cont. Prefeitura Municipal de Jacareacanga

verá ser no mesmo nível da calçada;

III- todas as portas deverão ter largura mínima de 0,80 m (oitenta centímetros);

IV - os corredores deverão ter largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros);

V - a altura máxima dos interruptores e campainha de elevadores será de 0,80 m (oitenta centímetros).

Art. 56 - Em pelo menos um gabinete sanitário de cada banheiro masculino e feminino, deverão ser obedecidas as seguintes condições:

I - dimensões mínimas de 1,40 x 1,85 (um metro e quarenta por um metro e oitenta e cinco centímetros);

II - o eixo do vaso sanitário deverá ficar a uma distância de 0,45 m (quarenta e cinco centímetros) de uma das paredes laterais;

III- as portas não poderão abrir para dentro dos gabinetes sanitários e serão no mínimo 0,80 m (oitenta centímetros) de largura;

IV - os demais equipamentos não poderão ficar a alturas superiores a 1,00 m (um metro).

SEÇÃO VI

DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

Art. 57 - Além de outros dispositivos deste Código que lhes forem aplicáveis, os postos de abastecimento de veículos, lavagem e lubrificação estarão sujeitos aos seguintes itens:

I - apresentação de projetos detalhados dos equipamentos e instalação;

II - construção em materiais não combustíveis;

III- construção de muros de alvenaria de 2,00 m (dois metros) de altura, separando-o das propriedades vizinhas;

IV - construção de instalações sanitárias franqueadas ao público, separadas para ambos os sexos.





ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Parágrafo Único - As edificações para postos de abastecimento de veículos, lavagem e lubrificação, deverão ainda observar as normas do Conselho Nacional de Petróleo e do Ministério do Trabalho.

### SEÇÃO VII

#### DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO

Art. 56 - As condições para o cálculo do número mínimo de vagas de veículos serão na proporção abaixo discriminadas por tipo de uso das edificações:

I - residências multifamiliares: 1 (uma) vaga por unidade residencial;

3 II - supermercado com área superior a  $200,00 \text{ m}^2$  (duzentos metros quadrados): 1 (uma) vaga para cada  $25,00 \text{ m}^2$  (vinte e cinco metros quadrados) de área útil;

III - restaurantes, churrascarias ou similares, com área útil superior a  $250,00 \text{ m}^2$  (duzentos e cinquenta metros quadrados): 1 (uma) vaga para cada  $40,00 \text{ m}^2$  (quarenta metros quadrados) de área útil;

IV - hotéis, albergues ou similares: 1 (uma) vaga para cada 02 (dois) quartos;

V - motéis: 1 (uma) vaga por quarto;

VI - hospitais, clínicas e casas de saúde: 1 (uma) vaga para cada  $100,00 \text{ m}^2$  (cem metros quadrados) de área útil.

§ 1º - Será considerada área útil para os cálculos referidos neste artigo as áreas utilizadas pelo público, ficando excluídos: depósitos, cozinhas, circulação de serviço ou similares.

§ 2º - Além da área prevista para o estacionamento de veículos, deverá ser destinada nos estabelecimentos de que trata o presente Capítulo uma faixa de  $1,50 \text{ m} \times 10,00 \text{ m}$  (um metro e cinquenta centímetros por dez metros), para estacionamento de bicicletas, com equipamentos necessários à segurança das mesmas.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Art. 59 - A área mínima por vaga deve ser de 15,00 m<sup>2</sup> (quinze metros quadrados), com largura mínima de 3,00 m (três metros).

Art. 60 - Será permitido que as vagas de veículos exigidas para as edificações ocupem as áreas liberadas pelos afastamentos laterais, frontais ou de fundos, desde que sejam preservadas as áreas verdes existentes.

Art. 61 - As áreas de estacionamento que por ventura não estejam previstas neste Código serão, por similiaença, estabelecidas pelo órgão competente da Prefeitura Municipal.

### CAPÍTULO IX

#### DAS DEMOLIÇÕES

Art. 62 - A demolição de qualquer edificação só poderá ser executada mediante licença expedida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único - O requerimento de licença para demolição, deverá ser assinado pelo proprietário da edificação a ser demolida.

Art. 63 - A Prefeitura Municipal poderá, a juízo do órgão técnico competente, obrigar a demolição de prédios que estejam ameaçados de desabamento ou de obras em situação irregular, cujos proprietários não cumpram com as determinações deste Código.

### CAPÍTULO X

#### DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES

Art. 64 - Qualquer obra, em qualquer fase, sem a respectiva licença estará sujeita a multa, embargo, interdição e demolição.

Art. 65 - A fiscalização, no âmbito de sua competência, expedirá notificações e autos de infração endereçados ao proprietário da obra ou ao responsável técnico, para cumprimento das disposições deste Código.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Art. 66 - As notificações serão expedidas apenas para o cumprimento de alguma exigência acessória contida no processo, tais como regularização do projeto, da obra ou por falta de cumprimento das disposições deste Código.

§ 1º - Expedida a notificação, terá prazo de 15 (quinze) dias para o proprietário ou responsável técnico cumpri-la.

§ 2º - Esgotado o prazo de notificação, sem que a mesma seja atendida, lavrar-se-á o auto de infração.

Art. 67 - Não caberá notificação, devendo o infrator ser imediatamente autuado:

- I - quando iniciar obra sem a devida licença da Prefeitura Municipal;
- II - quando não cumprir a notificação no prazo regulamentar;
- III - quando do embargo ou interdição.

Art. 68 - A obra em andamento, seja ela de reparo, reconstrução, reforma ou construção, será embargada, sem prejuízo das multas e outras penalidades, quando:

- I - estiver sendo executada sem o alvará de licença expedido pela Prefeitura Municipal, nos casos em que o mesmo for necessário conforme prevista na presente Lei;
- II - for desrespeitado o respectivo projeto;
- III - o proprietário ou o responsável pela obra recusar-se a atender qualquer notificação da Prefeitura Municipal referente às disposições deste Código;
- IV - não forem observados o alinhamento e nivelamento;
- V - estiver em risco sua estabilidade.

Art. 69 - Para embargar uma obra deverá o fiscal, ou funcionário credenciado pela Prefeitura Municipal, lavrar um auto de embargo.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Art. 70 - O embargo somente será suspenso após o cumprimento das exigências consignadas no auto do embargo.

Art. 71 - O prédio, ou qualquer de suas dependências, poderá ser interditado provisória ou definitivamente pela Prefeitura Municipal, nos seguintes casos:

- I - ameaça à segurança e estabilidade das construções próximas
- II - obras em andamento com risco para o público ou para o pessoal da obra.

Art. 72 - Não atendida a interdição, não realizada a intervenção ou indeferido o respectivo recurso, terá início a competente ação judicial.

Parágrafo Único - O prazo para interpor recurso contra a interdição será de no máximo 10 (dez) dias.

### CAPÍTULO XI

#### DAS MULTAS

Art. 73 - A aplicação das penalidades previstas no Capítulo X da Presente Lei, não eximem o infrator da obrigação de pagamento de multa por infração, nem da regularização da mesma.

Art. 74 - As multas serão calculadas com base na Unidade Fiscal do Município (UFM) e obedecerão o seguinte escalonamento:

- I - iniciar ou executar obras sem licença da Prefeitura Municipal:
  - a) edificações com área até  $80,00 \text{ m}^2$  (oitenta metros quadrados) 1 (uma) UFM;
  - b) edificações com área entre  $81,00 \text{ m}^2$  (oitenta e um metros quadrados) e  $100,00 \text{ m}^2$  (cem metros quadrados): 2 (duas) UFM;
  - c) edificações com área entre  $101,00 \text{ m}^2$  (cento e um metros qua-



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont,

drados) e  $120,00 \text{ m}^2$  (cento e vinte metros quadrados): 3 (três) UFM;  
d) edificações com área acima de  $120,00 \text{ m}^2$  (cento e vinte metros quadrados): 4 (quatro) UFM.

II - executar obras em desacordo com o projeto aprovado: 6 (seis) UFM.

III- construir em desacordo com o termo de alinhamento: 6 (seis) UFM.

IV - omitir, no projeto, a existência de cursos d'água ou topografia acidentada que exijam obras de contenção de terreno: 6 (seis) UFM.

V - demolir prédios sem licença da Prefeitura Municipal: 02 (duas) UFM.

VI - não manter no local da obra, projeto ou alvará de execução da obra: 2 (duas) UFM.

VII- deixar materiais sobre o leito do logradouro público, além do tempo necessário para descarga e remoção: 5 (cinco) UFM.

VIII- deixar de colocar tapumes e andaimes em obras que atinjam o alinhamento: 5 (cinco) UFM.

Parágrafo Único - O contribuinte terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação ou autuação, para legalizar a obra ou sua modificação sob pena de ser considerado reincidente.

Art. 75 - Na reincidência, as multas serão aplicadas em dobro.

### CAPÍTULO XII

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 76 - A numeração de qualquer prédio ou unidade residencial será estabelecida pela Prefeitura Municipal.

Art. 77 - É obrigação do proprietário a colocação de placa de numeração que deverá ser fixada em lugar visível.



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

Art. 78 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jacareacanga, 07 de junho de 1993.

PAULIEN OLIVEIRA DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal de Jacareacanga

PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Registrado na Secretaria na data supra.

Bernardo Mello do Nascimento

Chefe de Gabinete  
CPF 004.925.522-04



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

### A N E X O I

Para fins deste Código, adotam-se as seguintes definições técnicas:

I - Acréscimo - aumento de uma edificação quer no sentido vertical quer no sentido horizontal, realizado após a conclusão da mesma;

II - Afastamento - distância entre a construção e as divisas de lote em que será localizada, podendo ser frontal, lateral ou de fundos;

III- Alinhamento - linha projetada e locada ou indicada pela Prefeitura Municipal para marcar o limite entre o lote e o logradouro público;

IV - Alvará - autorização expedida pela autoridade Municipal para execução de obras de construção, modificação, reforma ou demolição;

V - Andaime - estrado provisório de madeira ou material metálico para sustentar os operários em trabalhos acima do nível do solo;

VI - Área de construção - área total de todos os pavimentos de uma edificação, inclusive o espaço ocupado pelas paredes;

VII- Balanço - avanço de construção sobre o alinhamento do pavimento térreo;

VIII- Cota - número que exprime em metros, ou outra unidade de comprimento; distância vertical ou horizontal;

IX - Declividade - inclinação do terreno;

X - Divisa - linha limite de um lote ou terreno;

XI - Embargo - paralização de uma construção em decorrência de determinações administrativa e judicial;

XII- Fossa Séptica - tanque de alvenaria ou concreto onde depositam as águas de esgoto e os materiais sofrem processo de desintegração;



ESTADO DO PARÁ

## Prefeitura Municipal de Jacareacanga

Cont.

XIII - Fundação - parte da estrutura localizada abaixo do nível do solo e que tem por função distribuir as cargas ou esforços da edificação pelo terreno;

XIV - Habite-se - autorização expedida pela autoridade Municipal para ocupação e uso das edificações concluídas;

XV - Interdição - ato administrativo que impede a continuidade de uma obra a manutenção ou a ocupação de uma edificação;

XVI - Logradouro Público - parte da superfície da cidade destinada ao trânsito ou uso público, oficialmente reconhecida por uma designação própria;

XVII - Marquize - estrutura em balanço à cobertura e proteção de pedestres;

XVIII - Muro de Arrimo - muro destinado a suportar os esforços do terreno;

XIX - Nivelamento - regularização do terreno através de cortes e aterro;

XX - Passeio - parte do logradouro destinado à circulação de pedestre (o mesmo que calçada);

XXI - Pé-Direito - distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento;

XXII - Poço de Ventilação - área livre descoberta, interna a edificação e destinada à ventilação de compartimentos;

XXIII - Recuo - distância entre a edificação e o limite do terreno? afastamento frontal;

XXIV - Sumidouro - poço destinado a receber efluentes da fossa séptica e permitir sua infiltração subterrânea;

XXV - Tapume - proteção de madeira que cerca toda extensão do canteiro de obras;

XXVI - Vaga - área destinada a guarda de veículos dentro dos limites do lote;

XXVII - Vistoria - diligência efetuada por funcionários credenciados pela Prefeitura Municipal para verificar as condições de uma edificação ou obra em andamento.